

Sense Weiss 190 IsoSafe 620lm 2700K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212260
 EAN: 7021982122606



Elektrisch

System wattage: 6W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 620lm
 Lichtausbeute: 103 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lebensdauer: L90>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 25
 Abdeckmaß (mm) D: 190
 Lochmaß (mm): 170
 Einbautiefe (mm): 25
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.814 / 0.671

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 195 x 195 x 75

