

## Sense Weiss 190 IsoSafe 630lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212266  
 EAN: 7021982122668



### Elektrisch

System wattage: 6W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 630lm  
 Lichtausbeute: 105 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP40

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen  
 Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 25  
 Abdeckmaß (mm) D: 190  
 Lochmaß (mm): 170  
 Einbautiefe (mm): 25  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 195 x 195 x 75



7 021982122668