

## Sense Weiss 255 IsoSafe 1430lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212272  
 EAN: 7021982122729



### Elektrisch

System wattage: 13W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1430lm  
 Lichtausbeute: 110 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP40

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
 Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 25  
 Abdeckmaß (mm) D: 255  
 Lochmaß (mm): 230  
 Einbautiefe (mm): 25  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.044 / 0.839

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 260 x 260 x 65

