

Sense Weiss 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212276
 EAN: 7021982122767



Elektrisch

System wattage: 13W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1370lm
 Lichtausbeute: 105 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lebensdauer: L90>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP40

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 25
 Abdeckmaß (mm) D: 255
 Lochmaß (mm): 230
 Einbautiefe (mm): 25
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.044 / 0.839

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 260 x 260 x 65

