

Sense Weiss 495 3620lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212291
 EAN: 7021982122910



Elektrisch

System wattage: 33W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 3620lm
 Lichtausbeute: 110 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lebensdauer: L90>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<22
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 29
 Abdeckmaß (mm) D: 495
 Lochmaß (mm): 475
 Einbautiefe (mm): 29
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.42 / 2.857

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 505 x 505 x 65

