

## Sense Weiss 495 3800lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212292  
 EAN: 7021982122927



### Elektrisch

System wattage: 33W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 3800lm  
 Lichtausbeute: 115 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<22  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP40

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 29  
 Abdeckmaß (mm) D: 495  
 Lochmaß (mm): 475  
 Einbautiefe (mm): 29  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.42 / 2.857

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 505 x 505 x 65

