

# Sense Surface



## Sense Surface 300x1200 Weiss 3790lm 3000K Ra>80

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212360  
EAN: 7021982123603



#### Elektrisch

System wattage: 29W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

#### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 3790lm  
Lichtausbeute: 131 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>100.000  
Lebensdauer: L90>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opalprism  
UGR: UGR<19  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.08  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.08  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

#### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

#### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

#### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

#### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

#### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Modul: 300x1200  
Anschluss: Anschlussklemme

#### Größe

Länge (mm) L: 1202  
Breite (mm) W: 302  
Höhe (mm) H: 45  
Gewicht (kg) brutto/netto: 7.66 / 6.785

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1225 x 337 x 70

