

Sense 600x600 Weiss 3000lm/4000lm Prism 4000K Ra>80

Artikelnummer: 212161
 EAN: 7021982121616



Elektrisch

System wattage: 22W

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opalprism
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
 Modul: 600x600 Sichtbar T-Träger 15/24mm

Größe

Länge (mm) L: 597
 Breite (mm) W: 597
 Höhe (mm) H: 10
 Gewicht (kg) brutto/netto: 5,4 / 4,6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 635 x 635 x 43



DRIVER & EMERGENCY OPTIONS

700mA • 22W • 3000lm

Phase Dim Driver - Schuco 700mA • 3000lm • 22W • Class II Prod.nr. 820080 ND-E.nr. 66 000 73 SE-E.nr. 79 813 70 FI-E.nr. 40 033 80 EAN 702198200803	DALI Driver - 5-pol Lineact 700mA • 3000lm • 22W • Class II Prod.nr. 820083 ND-E.nr. 66 000 76 SE-E.nr. 79 813 73 FI-E.nr. 40 033 81 EAN 702198200834	Phase Dim Driver - 3-pol Lineact 700mA • 3000lm • 22W • Class II Prod.nr. 820400 ND-E.nr. 66 000 55 SE-E.nr. 79 818 66 FI-E.nr. 40 033 87 EAN 702198204009
--	--	---

1050mA • 33W • 4000lm

On/Off Driver - Schuco 1050mA • 4000lm • 33W • Class II Prod.nr. 820081 ND-E.nr. 66 000 74 SE-E.nr. 79 813 71 FI-E.nr. 40 033 82 EAN 702198200810	DALI / 1-10V Driver - 5-pol Lineact 1050mA • 4000lm • 33W • Class II Prod.nr. 820084 ND-E.nr. 66 000 77 SE-E.nr. 79 813 74 FI-E.nr. 40 033 83 EAN 702198200841	On/Off Driver - 3-pol Lineact 1050mA • 4000lm • 33W • Class II Prod.nr. 820401 ND-E.nr. 66 000 56 SE-E.nr. 79 818 67 FI-E.nr. 40 033 88 EAN 702198204016
--	---	---

External Emergency Box • 3 hours Emergency

Emergency box On-Off/Phase Dim / Emergency Self test Prod.nr. 094364 ND-E.nr. 66 000 43 SE-E.nr. 73 445 88 FI-E.nr. 42 255 28 EAN 5703821177276	Emergency box Driver DALI / Emergency DALI Self test Prod.nr. 094306 ND-E.nr. 66 000 94 SE-E.nr. 73 453 92 FI-E.nr. 42 255 22 EAN 5703821177504
--	--

