Sense Driver

Sense Driver Weiss 3000lm 25W 700mA Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer:	820491
EAN:	7021988204917
Ersetzt:	820400

IP20

Elektrisch

Leistung:	25W
System wattage:	25W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Lebensdauer:	100.000

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung / Linect
Treiber:	700mA

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Kunststoff
Farbe:	Weiss

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen
Anschluss:	3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	108
Breite (mm) W:	53
Höhe (mm) H:	30
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.21 / 0.175

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	65 x 36 x 310

Sense Panels & Driver Kits

	CRI (Ra)	SDCM (Steps)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1050mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1050mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3/4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm/UGR<22 21W/129lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	*	2700lm/UGR<22 21W/129lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3/4000lm LED 4000K	80	3	110	2800lm/UGR<22 21W/133lm/W	4100lm/UGR<22 31,5W/130lm/W	*	2800lm/UGR<22 21W/133lm/W	4100lm/UGR<22 31,5W/130lm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	3650lm/UGR<22 21W/126lm/W	3900lm/UGR<22 31,5W/124lm/W	5000lm/UGR<22 42W/119lm/W	2650lm/UGR<22 21W/126lm/W	3900lm/UGR<22 31,5W/124lm/W	5000lm/UGR<22 42W/119lm/W
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm/UGR<22 21W/131 lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	5100lm/UGR<22 42W/121lm/W	2750lm/UGR<22 21W/131 lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	5100lm/UGR<22 42W/121lm/W
SENSE PRISM 3/4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3950lm/UGR<19 31,5W/125lm/W	*	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3950lm/UGR<19 31,5W/125lm/W	*
SENSE PRISM 3/4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	4050lm/UGR<19 31,5W/129lm/W	*	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	4050lm/UGR<19 31,5W/129lm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4500lm/UGR<19 42W/107lm/W	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4500lm/UGR<19 42W/107lm/W
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4600lm/UGR<19 42W/110lm/W	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4600lm/UGR<19 42W/110lm/W

Above efficiency calculations are excl. driver
Incl. driver: 7-14% loss depending on driver

(Rev.:14.02.17)

7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 1 7