

Sense Driver



Sense Driver Weiss 3000lm 25W 700mA Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 820491
 EAN: 7021988204917
 Ersetzt: 820400



Elektrisch
 Leistung: 25W
 System wattage: 25W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Lichttechnik
 Lebensdauer: 100.000

Steuerung/Dimmen
 Typ: Phasenabschnittsdimmung / Linect
 Treiber: 700mA

Schutzklasse
 Schutzklasse: Klasse II

Richtlinien
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung
 Gehäuse: Kunststoff
 Farbe: Weiss

Montage/Anschluss
 Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe
 Länge (mm) L: 108
 Breite (mm) W: 53
 Höhe (mm) H: 30
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.21 / 0.175

Verpackung
 Verpackungsmaße (mm): 65 x 36 x 310

Sense Panels & Driver Kits									
	LED (lm)	LED (lm/W)	BA (°)	SENSE 3000lm 3000lm LED PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm LED NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm LED NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm LED DALI (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm LED DALI (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm LED DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	-	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	-
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/124lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/124lm/W	-	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	-
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/126lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/124lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W	2850lm UGR<22 21W/134lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/118lm/W
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/124lm/W	-	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/124lm/W	-
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/127lm/W	-	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/127lm/W	-
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	3	90	2600lm UGR<17 21W/124lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W	2600lm UGR<17 21W/124lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	3	90	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W

None efficiency calculations are incl. driver
incl. driver: 7-14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 1 7