

Sidewalk 2000 Graphit 1380lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 643832
 EAN: 7021986438321



Elektrisch

System wattage: 14W
 Spannung: 220-240V

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1380lm
 Lichtausbeute: 99 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 110°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen
 Modul: 2000
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 300
 Breite (mm) W: 300
 Höhe (mm) H: 87
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3 / 2.28

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 310 x 100

