

Tube Eco 3-Phasig



Tube Eco 3-Phasig Weiss 2410lm 4000K Ra>90 DALI

Artikelnummer: 312451
EAN: 7021983124517



Elektrisch

System wattage: 26W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2410lm
Lichtausbeute: 93 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Max. Umgebungstemperatur: 35°C
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 32°

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Breem: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: ShopLine-DALI-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Höhe (mm) H: 220
Abdeckmaß (mm) D: 92
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.35 / 1.16

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 306 x 142 x 105



cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 3 1 2 4 5 1 7