

Tube Micro R



Tube Micro R Schwarz 700lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 320711
EAN: 7021983207111



Elektrisch

System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 700lm
Lichtausbeute: 47 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 36°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen

Größe

Länge (mm) L: 135
Breite (mm) W: 39
Höhe (mm) H: 135
Lochmaß (mm): 83
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 215 x 100 x 105

