


## Tysnes 66 650 Grau 2060lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120030  
 EAN: 7021981200305




### Elektrisch

System wattage: 14W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60  
 PE Ableitstrom (mA): 0.21

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 2060lm  
 Lichtausbeute: 147 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Min. Umgebungstemperatur: -25°C  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 121°  
 UGR: UGR<25  
 Sichtbares Flimmern (SVM): 0.19  
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.02  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0



### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP66  
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat  
 Farbe: Grau  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 650  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 650  
 Breite (mm) W: 85  
 Höhe (mm) H: 80  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.8

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 680 x 85 x 90

