

# Tysnes 66



## Tysnes 66 650 Grau 2060lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120030  
EAN: 7021981200305



### Elektrisch

System wattage: 14W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60  
PE Ableitstrom (mA): 0.21

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2060lm  
Lichtausbeute: 147 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>100.000  
Lebensdauer: L90>50.000  
Min. Umgebungstemperatur: -25°C  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 121°  
UGR: UGR<25  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.19  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.02  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Modul: 650  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 650  
Breite (mm) W: 85  
Höhe (mm) H: 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.8

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 680 x 85 x 90

