Uno



Uno 1100 Schwarz 420lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 644640

EAN: 7021986446401

[D] [IP65] [IK10] [1]

Elektrisch

System wattage: 10W Spannung: 220-240V Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 420lm Lichtausbeute: 42 lm/W Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L70/B50>50.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal Abstrahlwinkel: 120°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Schwarz (RAL 9004) Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen Modul: 1100 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Abdeckmaß (mm) D:
 270

 Tiefe (T):
 130

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 1.848 / 1.743

 Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 270 x 270 x 142







