## View



## View Schwarz m/ Buchse 680lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111435

EAN: 7021981114350

**Elektrisch** 

System wattage: 16W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 680lm 43 lm/W Lichtausbeute: 2700K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>90 L70/B10>50.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal UGR: UGR<28 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Schwarz (RAL 9004) Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Innen

Größe

 Länge (mm) L:
 460

 Breite (mm) W:
 150

 Höhe (mm) H:
 60

 Tiefe (T):
 135

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 1.38 / 1.15

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 470 x 155 x 68







