

Wave 600 Weiss 2140lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111275
 EAN: 7021981112752
 Ersetzt: 11265



Elektrisch

System wattage: 18W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 2140lm
 Lichtausbeute: 119 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 110°
 UGR: UGR<25
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl, Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
 Modul: 600
 Anschluss: 4-polige Anschlussklemme mit Verbindung
 Mitte-Ende 4 x 2,5 mm²

Größe

Länge (mm) L: 620
 Breite (mm) W: 151
 Höhe (mm) H: 54
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.124 / 1.77

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 640 x 160 x 60

