

# Zip Pro 3-Phasig



## Zip Pro 3-Phasig Weiss 3470lm 3000K Ra>90 DALI

Artikelnummer: 320730  
EAN: 7021983207302



### Elektrisch

System wattage: 40W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 3470lm  
Lichtausbeute: 87 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Max. Umgebungstemperatur: 35°C  
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 40°  
UGR: UGR<22  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: ShopLine-DALI-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

### Größe

Länge (mm) L: 218  
Breite (mm) W: 100  
Höhe (mm) H: 148  
Abdeckmaß (mm) D: 100  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 253 x 250 x 110

