

# Zip Tube Micro 1-Phasen



## Zip Tube Micro 1-Phasen Schwarz DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 320607  
EAN: 7021983206077



### Elektrisch

System wattage: 7W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 340lm  
Lichtausbeute: 49 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-2800K  
Farbwiedergabeindex: Ra>95  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflector medium  
Abstrahlwinkel: 40°  
UGR: UGR<19  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz (RAL 9004)  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss




Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

### Größe

Länge (mm) L: 135  
Breite (mm) W: 39  
Höhe (mm) H: 135  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.25

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 135 x 39 x 135



cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 7 7