

# Disc 290 TW








Energiätehokas pinta-asennettava LED-valaisin, jonka hoikka profiili antaa nykyaikaisen ilmeen. Nelikulmainen ja pyöreä, useita kokoja ja valaistustehoja. Opaaliprismaoptiikka tuottaa häikäisemättömän valon. Runko on mattamustaksi tai valkoiseksi jauhemaalattua alumiinia. Helppo asentaa valaisimen ja taustalevyn välisten pikaliittimien ansiosta. Taustalevy voidaan kiinnittää suoraan kaikkien kattorasioiden päälle. Myös näkyvä kaapelointi. Saatavana myös anturilla ja/tai hätävalolla varustettuna. Tunable White LEDDim.


# Disc 290 TW



## Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
<b>Tunable White DALI Type 8, 2700-6500K</b>				
 <p>4246226  <b>Disc 290 TW Valkoinen 1890lm</b>  <b>(@6500K) 2700-6500K Ra&gt;80</b>  <b>Tunable White DALI Type 8</b>  <b>17W LED</b>            111 lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000            Avauskulma: 85°, Suora,            Opaaliprisma</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b> <b>IK10</b>	Tunable White DALI Type 8	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø288 x H55
 <p>4246228  <b>Disc 290 TW Musta 1740lm</b>  <b>(@6500K) 2700-6500K Ra&gt;80</b>  <b>Tunable White DALI Type 8</b>  <b>17W LED</b>            102 lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000            Avauskulma: 85°, Suora,            Opaaliprisma</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b> <b>IK10</b>	Tunable White DALI Type 8	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø288 x H55
<b>Tunable White LEDDim, 2000-4000K</b>				
 <p>4156090  <b>Disc 290 TW Valkoinen 1910lm</b>  <b>(@4000K) 2000-4000K Ra&gt;80</b>  <b>Tunable White LEDDim</b>  <b>19W LED</b>            101 lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000            Avauskulma: 85°, Suora,            Opaaliprisma</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b> <b>IK10</b>	Tunable White LEDDim	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø288 x H55
 <p>4156091  <b>Disc 290 TW Musta 1840lm</b>  <b>(@4000K) 2000-4000K Ra&gt;80</b>  <b>Tunable White LEDDim</b>  <b>19W LED</b>            97 lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000            Avauskulma: 85°, Suora,            Opaaliprisma</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b> <b>IK10</b>	Tunable White LEDDim	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø288 x H55
<b>Tunable White LEDDim, 2700-6500K</b>				
 <p>4246227  <b>Disc 290 TW Valkoinen 1890lm</b>  <b>(@6500K) 2700-6500K Ra&gt;80</b>  <b>Tunable White LEDDim</b>  <b>19W LED</b></p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b> <b>IK10</b>	Tunable White LEDDim	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø288 x H55

Artikkeli	99 lm/W SDCM:3	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 L80/B20>100.000, L90>50.000 4240229 Avauskulma: 85°, Suora, Opaaliprisma <b>Disc/Frosta Valkoinen 1740lm</b> <b>(@6500K) 2700-6500K Ra&gt;80</b> <b>Tunable White LEDDim</b> <b>19W LED</b> 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 85°, Suora, Opaaliprisma	<b>Luokka II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b>	Tunable White  LEDDim	Pinta-asennus, Sisävalaisimet  Liitinrima	Ø288 x H55	

## Lisätarvikkeet



4241881

**Disc/Frosta Valkoinen Riipus Sovitin Alumiinia**

L5000 x W102 x H22



4241882

**Disc/Frosta Musta Riipus Sovitin Alumiinia**

L5000 x W102 x H22