

# Facet II TW



Tehokas ripustettava suora/epäsuora TW LED-valaisin toimistojen, oppilaitosten ja sairaaloiden valaistukseen, myös epäsymmetrisellä valojoilla, Tunable White 2700 - 6500K DALI Tyyppi 8.






Mikroprismaoptiikka. Eri tehoja, kaksi pituutta 1200mm ja 1700mm. Plug-and-play-ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen. Sisältää liitosjohdon (2,5 m) ja ripustusvaijerit (2 x 2m, säädettävillä pikalukoilla)

# Facet II TW



## Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
<b>Tunable White DALI Type 8</b>				
 <p>4220620  <b>Facet II TW 1200 Valkoinen 4530lm</b>  <b>2700-6500K Ra&gt;80 Tunable White</b>  <b>DALI Type 8</b>  <b>39W LED</b>            116 lm/W SDCM:3            L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000            Suora/Epäsuora 65/35%, Linssi C,            kartiomainen prisma</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Tunable White DALI            Type 8</p>	<p>Vaijeriripustus, Sisävalaisimet            2x2m vaijerisarja, jossa silmukka M4            Liitäntäjohto 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m valkea</p>	<p>L1196 x W112 x H80</p>
 <p>4221389 •  <b>Facet II TW 1700 Valkoinen 6640lm</b>  <b>2700-6500K Ra&gt;80 Tunable White</b>  <b>DALI Type 8</b>  <b>57W LED</b>            116 lm/W SDCM:3            L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000            Suora/Epäsuora 35/65%, Linssi C,            kartiomainen prisma</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Tunable White DALI            Type 8</p>	<p>Vaijeriripustus, Sisävalaisimet            2x2m vaijerisarja, jossa silmukka M4            Liitäntäjohto 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m valkea</p>	<p>L1756 x W112 x H80</p>
<b>Tunable White LEDDim</b>				
 <p>4246222  <b>Facet II TW 1200 Valkoinen 4674lm</b>  <b>(@6500K) 2700-6500K Ra&gt;80</b>  <b>Tunable White LEDDim</b>  <b>38W LED</b>            123 lm/W SDCM:3            L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000            Suora/Epäsuora 65/35%, Linssi C,            kartiomainen prisma</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Tunable White            LEDDim</p>	<p>Vaijeriripustus, Sisävalaisimet            2x2m wire kit            Liitäntäjohto 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m            w/Schuko valkea</p>	<p>L1196 x W112 x H80</p>
<b>Lisätarvikkeet</b>				
 <p>4156331  <b>T-profil Valkoinen Ripustuskisko 600mm</b></p>				<p>L596 x W35 x H17</p>
 <p>4225924  <b>Facet II Valkoinen Seinävarsi Teräslevy</b></p>				<p>L490 x W70 x H70</p>

• = Tuote ei ole normaalisti varastovalikoimassamme. Otathan yhteyttä SG:een saadaksesi lisätietoja.