

Sense Basic 300x600








Le panneau LED Sense Basic 300 x 600 convient parfaitement aux nouvelles installations et aux projets de rénovation. Il peut remplacer directement les luminaires 2x14W T5 et 2x18W T8. Malgré son épaisseur de seulement 35 mm, il est composé d'un boîtier en acier léger et se base sur le rétroéclairage. Optique frontale à micro-prismes en PMMA non jaunissante de haute qualité. Installation facile sans outils.

Sense Basic 300x600



Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
3000K				
 212146 Sense Basic 300x600 Blanc 2180lm 3000K Ra>80 Non dimmable 20W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Directe, Opalprism	Classe II IP20 IK06	Non dimmable	Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	L595 x W295 x H36 x D36
4000K				
 212147 Sense Basic 300x600 Blanc 2220lm 4000K Ra>80 Non dimmable 20W LED 111 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Directe, Opalprism	Classe II IP20 IK06	Non dimmable	Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	L595 x W295 x H36 x D36
Autres				
 8246094429 Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM Self test, DALI Secours 3H 3W	IP20	DALI Secours 3H	Intérieur	L270 x W75 x H35
Accessoires				
 8246094364 Boîtier d'éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures				L270 x W75 x H35
 8246094500 Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures				L270 x W75 x H35