











Applique intérieure LED pour murs et plafonds, éclairage homogène au beau design, réalisé en acier laqué poudré, montage facile en retirant la plaque arrière qui peut être fixée sur tous types connus de sorties électrique ou bornes permettant la mise en boucle, connecteur rapide entre luminaire et plaque de montage, alimentation dimmable par coupure de phase/DALI et options à détecteur. Possibilité de câblage arrière ou latéral.

Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
2700K				
 <p>212000 Circulus Blanc 1360lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Opale</p>	<p>Classe I IP21</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur Bornier sans vis</p>	<p>Ø360 x H45</p>
 <p>212003 Circulus Blanc 1360lm 2700K Ra>80 Capteur 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Opale</p>	<p>Classe I IP21</p>	<p>Capteur</p>	<p>Surface, Intérieur Bornier sans vis</p>	<p>Ø360 x H45</p>
 <p>214000 Circulus Noir 1420lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Opale</p>	<p>Classe I IP21</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur Bornier sans vis</p>	<p>Ø360 x H45</p>
 <p>297000 Circulus Acier brossé 1420lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Opale</p>	<p>Classe I IP21</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur Bornier sans vis</p>	<p>Ø360 x H45</p>
3000K				
 <p>212001 Circulus Blanc 1530lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Opale</p>	<p>Classe I IP21</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Intérieur Bornier sans vis</p>	<p>Ø360 x H45</p>
 <p>212002 Circulus Blanc 1345lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000</p>	<p>Classe I IP21</p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Surface, Intérieur Bornier sans vis</p>	<p>Ø360 x H45</p>

Article	Faisceau: 110°, Directe, Opale	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 <p>212004 Circulus Blanc 1530lm 3000K Ra>80 Capteur 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Opale</p>		Classe I IP21	Capteur	Surface, Intérieur Bornier sans vis	Ø360 x H45
 <p>214001 Circulus Noir 1530lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Opale</p>		Classe I IP21	Coupure de phase descendante	Surface, Intérieur Bornier sans vis	Ø360 x H45