

# SENSE IP65



## SENSE IP65 595x595 Blanc 4670lm 3000K Ra>90 DALI / Push Dim

Codes-articles: 8246096304  
EAN: 5703821181594



### Électrique

System wattage: 49W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 21  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4670lm  
Efficacité: 95 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B50>100,000  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Optique à prismes  
UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK07  
IP Class: IP54/IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 595x595 Structure portante en T 15/24 mm  
Câble: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m Halogen free

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
Largeur (mm) W: 595  
Hauteur (mm) H: 94  
Poids (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 625 x 605 x 97

