

Sense TW Blanc 320 IsoSafe 1610lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI

Type 8

Codes-articles: 212304
EAN: 7021982123047




Électrique

System wattage: 19W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 10, B16: 16, C10: 16, C16: 26

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1610lm
Efficacité: 85 lm/W
Température des couleurs: 2700-6500K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<22
Groupe de risque photobiologique: RG 0



Contrôle/Dimming

Type: Tunable White DALI Type 8

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP40

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur

Dimensions

Diameter (mm) D: 320
Cut-out (mm): 285
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25
Poids (kg) brutto/netto: 1.489 / 1.265

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 325 x 325 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 4 7