

Spike



Spike Blanc 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 611910
EAN: 7021986119107



Électrique

System wattage: 10W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 880lm
Efficacité: 88 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 95°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP44
CEE: RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 180
Largeur (mm) W: 171
Hauteur (mm) H: 173
Profondeur (D): 155
Poids (kg) brutto/netto: 1.764 / 1.524

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185



cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 1 9 1 0 7