

Uno 1100 Blanc 500lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 641640
 EAN: 7021986416404



Électrique

System wattage: 10W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 500lm
 Efficacité: 50 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 120°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s
 CEE: RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc (RAL 9003)
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
 Module: 1100
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Diameter (mm) D: 270
 Profondeur (D): 130
 Poids (kg) brut/netto: 1.848 / 1.792

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 142

