



Arena Eco er en energibesparende og superpraktisk LED armatur for lager- og industrivirksomhet. Den er enkel å installere med hengslet komponent-boks, og kan monteres enten direkte i taket (skruer) eller ved hjelp av monterings-kroker for horisontale wirer. Arena Eco er tilgjengelig i to lengder, for enkel erstatning av lysrørarmaturer fra 2x36W til 2x58W. Ferdig gjennomgangskobling og kabeltilslutning i begge ender. Lineær linseoptikk optimerer lysfordelingen.

Smalstrålende linse (30°) er tilgjengelig på forespørsel.








# Arena Eco




## Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
<b>1200</b>				
 <p>3309280  <b>Arena Eco 1200 Wide 7100lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Ikke dimbar</b>  <b>46W LED</b>                      154 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 90°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Innendørs 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling	L1184 x W134 x H72
 <p>3309281  <b>Arena Eco 1200 Medium 11370lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 Ikke dimbar</b>  <b>76W LED</b>                      150 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 60°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Innendørs 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling	L1184 x W134 x H72
 <p>3309282  <b>Arena Eco 1200 Wide 10960lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 Ikke dimbar</b>  <b>76W LED</b>                      144 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 90°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Innendørs 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling	L1184 x W134 x H72
 <p>3316647  <b>Arena Eco 1200 Wide 7100lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI-2</b>  <b>46W</b>                      154 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 90°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	DALI-2	Utenpåliggende, Innendørs 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling	L1184 x W134 x H72
 <p>3316648  <b>Arena Eco 1200 Medium 11370lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI-2</b>  <b>76W</b>                      150 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 60°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	DALI-2	Utenpåliggende, Innendørs 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling	L1184 x W134 x H72
 <p>3316649  <b>Arena Eco 1200 Wide 10960lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI-2</b>  <b>76W</b>                      144 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 90°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	DALI-2	Utenpåliggende, Innendørs 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling	L1184 x W134 x H72

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p>3309283  <b>Arena Eco 1500 Medium 11370lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 Ikke dimbar</b>  <b>76W LED</b>                      150 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 60°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	Ikke dimbar	<p>Utenpåliggende, Innendørs                      5 pol hurtigklemme med                      5x2,5mm2 gjennomgangskobling</p>	L1552 x W134 x H72
 <p>3309284  <b>Arena Eco 1500 Wide 10960lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 Ikke dimbar</b>  <b>76W LED</b>                      144 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 90°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	Ikke dimbar	<p>Utenpåliggende, Innendørs                      5 pol hurtigklemme med                      5x2,5mm2 gjennomgangskobling</p>	L1552 x W134 x H72
 <p>3316650  <b>Arena Eco 1500 Medium 11370lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI-2</b>  <b>76W</b>                      150 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 60°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	DALI-2	<p>Utenpåliggende, Innendørs                      7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2                      (+DALI) gjennomgangskobling</p>	L1552 x W134 x H72
 <p>3316651  <b>Arena Eco 1500 Wide 10960lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI-2</b>  <b>76W</b>                      144 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000                      Lysspredning: 90°, Direkte,</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP23</b>  <b>IK10</b></p>	DALI-2	<p>Utenpåliggende, Innendørs                      7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2                      (+DALI) gjennomgangskobling</p>	L1552 x W134 x H72
<b>Øvrige</b>				
 <p>3234241  <b>Shopline DALI Hvit Adapter kit</b></p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>		<p>Innendørs                      Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 0,3m</p>	
<b>Tilbehør</b>				
 <p>3301893  <b>Wiresett 2x5m</b></p>				L19 x W25 x H150
 <p>3301894  <b>Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro Monteringssett for justerbar vinkling</b></p>				L100 x W98 x H95

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	4100314 <b>Startstrømbegrenser DIN 16A</b>			L90 x W18 x H58