

## Hurdal 1200 Hvit 3660lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3316411  
 EAN: 7021981131043  
 SG artikkelnr: 113104



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 24W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.25

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 3660lm  
 Effekt: 153 lm/W  
 Fargetemperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Synlig flimmer (SVM): 0.09  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03

### Dimmtype

Type: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200  
 Bredder (mm) W: 72  
 Høyde (mm) H: 76  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1223 x 76 x 88

