

## Langfoss Grafitt 22130lm 4000K Ra>70 DALI

El-nummer: 3127052  
 EAN: 7021986419474  
 SG artikkelnr: 641947



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 158W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 5, B16: 9, C10: 9, C16: 15

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 22130lm  
 Effekt: 140 lm/W  
 Fargetemperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Minimum omgivelsestemperatur: -40°C  
 Lysstråling: Asymmetrisk  
 Optikk: Linse

### Dimmetype

Type: DALI

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs / Utendør  
 Kabel: Kabel 3x1mm<sup>2</sup> 2m, H07RN-F  
 Vindprojisert areal: 0,1245m<sup>2</sup> - Max 16,2 kg

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 478  
 Bredder (mm) W: 314  
 Høyde (mm) H: 85  
 Vekt (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 508 x 325 x 93



7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 4 7 4