







Energieeffektivt LED-panel med slank profil som gir et moderne utseende der den svever i rommet. Armaturen er utført i pulverlakkert aluminium i matt hvit. Prismatisk diffuser gir et blendningsfritt lys, og den har både indirekte og direkte lys. Ideell til kontorer og møterom. Takbeslaget kan monteres utenpåliggende med skjult eller åpen kabling. Det kan også enkelt legges inn i en vanlig 60x60 T-himling. Tilkobling med hurtigklemmer for enkel viderekobling. Fra takbeslaget går lavvoltage strøm i wirene, slik at det blir en meget elegant løsning uten skjjemmende strømkabler.


# Sense Air



## Produkt- og miljøbilleder



| Artikkel   | Beskyttelse  | Styring         | Montering/Tilkobling | Dimensjoner                   |                    |
|--|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>3000K</b>   |  |                 |                      |                               |                    |
|    | 3301895  | <b>Klasse I</b> | Ikke dimbar          | Nedhengt, Innendørs           | L1200 x W210 x H13 |
|  | <b>Sense Air Hvit 3500lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>IP20</b><br><b>Ikke dimbar</b><br><b>36W LED</b><br>97 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkte/Indirekte 70/30%,<br>Opalprismatisk       |                 |                      | 2x2m wire kit<br>Hurtigklemme |                    |
|    | 3301896  | <b>Klasse I</b> | DALI-2 / Push Dim    | Nedhengt, Innendørs           | L1200 x W210 x H13 |
|  | <b>Sense Air Hvit 3500lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>IP20</b><br><b>DALI-2 / Push Dim</b><br><b>36W LED</b><br>97 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkte/Indirekte 70/30%,<br>Opalprismatisk |                 |                      | 2x2m wire kit<br>Hurtigklemme |                    |
| <b>4000K</b>   |  |                 |                      |                               |                    |
|  | 3301897  | <b>Klasse I</b> | Ikke dimbar          | Nedhengt, Innendørs           | L1200 x W210 x H13 |
|  | <b>Sense Air Hvit 3600lm 4000K Ra&gt;80</b><br><b>IP20</b><br><b>Ikke dimbar</b><br><b>36W LED</b><br>100 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkte/Indirekte 70/30%,<br>Opalprismatisk      |                 |                      | 2x2m wire kit<br>Hurtigklemme |                    |
|  | 3301898  | <b>IP20</b>     | DALI-2 / Push Dim    | Innendørs                     | L1200 x W210 x H13 |
|  | <b>Sense Air Hvit 3600lm 4000K Ra&gt;80</b><br><b>DALI-2 / Push Dim</b><br><b>36W LED</b><br>100 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkte/Indirekte 70/30%,<br>Opalprismatisk               |                 |                      | 2x2m wire kit<br>Hurtigklemme |                    |
|  | 3302729  | <b>Klasse I</b> | Nødllys 3 timer      | Innendørs                     | L1200 x W210 x H13 |
|  | <b>Sense Air Hvit 3600lm 4000K Ra&gt;80</b><br><b>IP20</b><br><b>Nødllys 3 timer</b><br><b>36W LED</b><br>100 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkte/Indirekte 70/30%,<br>Opalprismatisk  |                 |                      | 2x2m wire kit<br>Hurtigklemme |                    |

| Artikkel   | Beskyttelse                    | Styring             | Montering/Tilkobling                                 | Dimensjoner        |
|--|--------------------------------|---------------------|--|--------------------|
|  <p>3302730 <span style="color: orange;">•</span><br/><b>Sense Air Hvit 3600lm 4000K Ra&gt;80</b><br/><b>DALI Nødlys 3 timer</b><br/><b>36W LED</b><br/>100 lm/W SDCM:3<br/>L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>Direkte/Indirekte 70/30%,<br/>Opalprismatisk</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP20</b> | DALI Nødlys 3 timer | Nedhengt, Innendørs<br>2x2m wire kit<br>Hurtigklemme | L1200 x W210 x H13 |

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.