

Tysnes 66 Connect



Versjon av Tysnes med integrert Connect Wireless driver.

Tysnes Connect må brukes i kombinasjon med andre SG Connect sensor produkter eller Connect Switch. Ved bevegelse skrus lyset på, etter et definert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse.

Connect har også mulighet for bruk av dagslys sensor. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee.

Tysnes 66 Connect



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
650				
 <p>3378420 • Tysnes 66 Connect 650 Grå Wireless 2060lm 4000K Ra>80 Connect 14W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Lysspredning: 121°, Direkte, Opal</p>	<p>Klasse I IP66 IK10</p>	<p>Connect</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs Hurtigklemme</p>	<p>L650 x W85 x H80</p>
1200				
 <p>3378421 Tysnes 66 Connect 1200 Grå Wireless 5530lm 4000K Ra>80 Connect 32W LED 173 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Lysspredning: 121°, Direkte, Opal</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Connect</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm2 gjennomgangskobling</p>	<p>L1200 x W85 x H80</p>
1500				
 <p>3378422 Tysnes 66 Connect 1500 Grå Wireless 5560lm 4000K Ra>80 Connect 32W LED 174 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Lysspredning: 121°, Direkte, Opal</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Connect</p>	<p>Utenpåliggende, Innendørs 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm2 gjennomgangskobling</p>	<p>L1500 x W85 x H80</p>
Tilbehør				
 <p>3301893 Wiresett 2x5m</p>				<p>L19 x W25 x H150</p>
 <p>3301894 Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro Monteringssett for justerbar vinkling</p>				<p>L100 x W98 x H95</p>

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.