

Aneto 3-Fasen



Aneto 3-Fasen Wit 2520lm 3000K Ra>90 Niet dimbaar

Artikelcode: 320713
EAN: 7021983207135



Elektrisch

System wattage: 30W
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2520lm
Werkzaamheid: 84 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
levensduur: L90/B10>100,000
Max. omgevingstemperatuur: 35°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 32°
Zichtbare flikkeren (SVM): 0,01
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 92
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.16 / 0.96

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 168 x 102 x 175

