

# Frame Mini



## Frame Mini Wit 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 605441  
EAN: 7021986054415



### Elektrisch

System wattage: 6.5W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 125, B16: 200

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 550lm  
Werkzaamheid: 85 lm/W  
Kleurtemperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L70/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
Bundelhoek: 110°  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 240  
Breedte (mm) W: 150  
Hoogte (mm) H: 77  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.75

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 248 x 158 x 92

