

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Geborsteld Staal 580lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902521  
EAN: 7021989025214  
Vervangt: 901202



### Elektrisch

Wattage: 7W  
System wattage: 8W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 580lm  
Werkzaamheid: 73 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 1  
levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 42°  
UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Geborsteld staal  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Inbouwdiepte plafond (mm): 54  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.415 / 0.349

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 75



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 1 4