

# Prelude Square



## Prelude Square Zwart 1500lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111390  
EAN: 7021981113902



### Elektrisch

System wattage: 16W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1500lm  
Werkzaamheid: 94 lm/W  
Kleurtemperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L90/B10>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Acrylic diffuser

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart (RAL 9004)  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Breedte (mm) W: 519  
Hoogte (mm) H: 59  
Diepte (D): 62  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.898 / 0.799

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 528 x 65 x 65

