

Prelude Square



Prelude Square Zwart 1500lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111390
EAN: 7021981113902



Elektrisch

System wattage: 16W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1500lm
Werkzaamheid: 94 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Acrylic diffuser

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 519
Hoogte (mm) H: 59
Diepte (D): 62
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.898 / 0.799

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 528 x 65 x 65

