

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Wit 550lm 2000-2800K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903221
EAN: 7021989032212



Elektrisch

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 550lm
Werkzaamheid: 69 lm/W
Kleurtemperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Helder glas
Bundelhoek: 42°
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 51
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.696 / 0.58

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 110 x 110 x 110

