

Soft Slim Wit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding / Linect

Artikelcode: 903216
 EAN: 7021989032168



Elektrisch

Wattage: 7W
 System wattage: 8W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 550lm
 Werkzaamheid: 69 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K
 Kleurweergave (CRI): Ra>95
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<19
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding / Linect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP54

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 52
 Diameter (mm) D: 90
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 51
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.44 / 0.38

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 85

