

## Soft Slim Wit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding / Linect

Artikelcode: 903216  
 EAN: 7021989032168



### Elektrisch

Wattage: 7W  
 System wattage: 8W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 550lm  
 Werkzaamheid: 69 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>95  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L90/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 42°  
 UGR: UGR<19  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding / Linect

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
 IP Klasse: IP54

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Wit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 52  
 Diameter (mm) D: 90  
 Cut-out (mm): 83  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 51  
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.44 / 0.38

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 85

