UniLED IsoSafe Airtight

UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 610lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode:	904222
EAN:	7021989042228

Elektrisch

Wattage:	7W
System wattage:	8.5W
Spanning:	220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	610lm
Werkzaamheid:	72 lm/W
Kleurtemperatuur:	2700K
Kleurweergave (CRI):	Ra 98
MacAdams factor:	SDCM: 2
levensduur:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Reflector
Bundelhoek:	42°



Controle/dimmen

Type:	Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP65/IP20



Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieclasse:	F

Materiaal en afwerking

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Geborsteld staal
Materiaal afdekking:	Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage:	Inbouw, Binnen
Aansluiting:	Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H:	37
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	76
Inbouwdiepte plafond (mm):	35
Gewicht (kg) bruto/netto:	0.48 / 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm):	115 x 100 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 2 8