

## Wave 600 Wit 2140lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 111275  
 EAN: 7021981112752  
 Vervangt: 11265



### Elektrisch

System wattage: 18W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 2140lm  
 Werkzaamheid: 119 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B50>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Opaal  
 Bundelhoek: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP44

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal, aluminium  
 Kleur: Wit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen  
 Module: 600  
 Aansluiting: 4-polig schroefloos klemmenblok met 4x2,5mm2 aansluiting van midden tot uiteinde

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 620  
 Breedte (mm) W: 151  
 Hoogte (mm) H: 54  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.124 / 1.77

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 640 x 160 x 60

