

# Disc 285X285




## Disc 285X285 Vit 2190lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3 h

Enummer: 7505497  
EAN: 7021986060645  
SG nummer: 606064



• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information



### Elektrisk

Systemeffekt: 22W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2190lm  
Nödlumen: EM 310lm  
Armaturljusflöde: 100 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B20>100.000  
Brinntid: L90>50.000  
Lägsta omgivningstemperatur: 0°C  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opalprismatisk  
Ljusspridning: 85°  
UGR: UGR<25

### Drivdon/Dimming

Typ: Nödbelysning 3 h

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Vit  
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

### Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 283  
Bredd (mm) W: 283  
Höjd (mm) H: 55  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.285 / 2.098

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 303 x 308 x 60

