

## EcoLine Office 1200 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7015104  
 EAN: 5703821172387  
 SG nummer: 8246089667



### Elektrisk

Systemeffekt: 28W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45  
 PE Läckström (mA): 0.30

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 3890lm  
 Armaturljusflöde: 139 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Dubbelparaboliskt bländskydd, satinmatt  
 UGR: UGR<19

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
 IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
 Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Stålblåt  
 Avskärmning material: Aluminium

### Montering/anslutning

Montering: Upphängd eller utanpåliggande, Interiör  
 Modul: 1200  
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 1200  
 Bredd (mm) W: 142  
 Höjd (mm) H: 63  
 Vikt (kg) brutto/netto: 5.7 / 5.5

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1215 x 146 x 68

