

## EcoLine Office 1500 4510lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7016224  
 EAN: 5703821176217  
 SG nummer: 8246090546



### Elektrisk

Systemeffekt: 35W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 4510lm  
 Armaturljusflöde: 129 lm/W  
 Färgtemperatur: 3000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Dubbelparaboliskt bländskydd, satinmatt  
 UGR: UGR<19

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Stålplåt  
 Avskärmning material: Aluminium

### Montering/anslutning



Montering: Upphängd eller utanpåliggande, Interiör  
 Modul: 1500  
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 1500  
 Bredd (mm) W: 142  
 Höjd (mm) H: 63  
 Vikt (kg) brutto/netto: 7.7 / 7.5

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1515 x 146 x 68



5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 1 7