

## Facet Svart 5030lm 3000K Ra>80 Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

Enummer: 7015127  
 EAN: 5703821174640  
 SG nummer: 8246093394



### Elektrisk

Systemeffekt: 35W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
 PE Läckström (mA): 0.85

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 5030lm  
 Armaturljusflöde: 144 lm/W  
 Färgtemperatur: 3000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>100.000  
 Brinntid: L94>50.000  
 Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%  
 Optik: Lins C, prismatisk konisk  
 UGR: UGR<19  
 Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
 IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Stålblåt  
 Färg: Svart  
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

### Montering/anslutning




Montering: Upphängd, Interiör  
 Wireset: 2 x 2 m ledningssett med ögla M44  
 Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko hvid

### Mått

Längd (mm) L: 1514  
 Bredd (mm) W: 64  
 Höjd (mm) H: 80  
 Vikt (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1565 x 66 x 90



5 7 0 3 8 2 1 1 7 4 6 4 0