

Facet



Facet Vit 5250lm 4000K Ra>80 Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

Enummer: 7015128
EAN: 5703821169424
SG nummer: 8246090342



Elektrisk

Systemeffekt: 35W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Läckström (mA): 0.85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 5250lm
Armaturljusflöde: 150 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L94>50.000
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%
Optik: Lins C, prismatisk konisk
UGR: UGR<19
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålblåt
Färg: Vit (RAL 9010, glans 25)
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning

Montering: Upphängd, Interiör
Wireset: 2 x 2 m ledningssett med ögla M44
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid

Mått

Längd (mm) L: 1514
Bredd (mm) W: 64
Höjd (mm) H: 80
Vikt (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1565 x 66 x 90

