







Solid pollare i klassisk design för offentliga platser, stigar och parker. Kjevik har högt lumenflöde samtidigt som den är energieffektiv med väldigt lång livslängd. Ljusflödet kan reduceras via DIP-switchar på drivern i flertalet steg ned till 50%. Ljusfördelningen är bred så den når ett stort område samtidigt som allt ljus hålls under horisontalplanet (inga ljusföroreningar) vilket också skapar en säker och bländfri miljö. En 180° avskärmning finns som tillbehör för gångar/stigar eller platser där man vill begränsa ljuset i en halvcirkel. Överkopplingsbar med två in/utgångar i bottendelen. Kan monteras direkt på fast underlag eller i en pollarinsats för fundament 108/700 eller med jordankare.

Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
3000K				
 <p>7749179 Kjevik Svart 2060lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 26W LED 79 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt,</p>	<p>Klass II IP66 IK10</p>	Ej dimbar	Utomhus	Ø200 x H1010
Tillbehör				
 <p>7748292 Jordankare Stål</p>				Ø155 x L248 x W108 x H450
 <p>7748293 Pollarinsats för fundament Stål</p>				Ø155 x H450
 <p>7749183 Kjevik Svart 180° Skärmning Stål</p>				L178 x W89 x H112