

Lineal recessed



Lineal recessed 840 Vit 1380lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019423
EAN: 5703821180153
SG nummer: 8246095648



Elektrisk

Systemeffekt: 13W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 1380lm
Armaturljusflöde: 106 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusuttag: Direkt
UGR: UGR<28
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör
Modul: 840
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 841
Bredd (mm) W: 62
Höjd (mm) H: 62
Vikt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

Förpackning

Förpackning mått (mm): 945 x 71 x 64



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 5 3